



ANTICHOC

Unieke vandaalbestendige convector.

Deze convector kan tegen een stootje...

Robuust en veilig, voldoet aan de norm voor slagvastheid IK10. Dus de convector is vandaalbestendig en daarom uitstekend toepasbaar in publieke ruimten, kleedkamers, speelzalen etc.



Kenmerken:

- Behuizing van slagvast 1 mm dik verzinkt staal met witte polyester coating.
- De bediening is geplaatst achter een vergrendelbare klep.
- Verkrijgbaar vermogen vanaf 500W tot en met 2000W.
- Geheel geluidloos aluminium verwarmingselement.
- Elektrische thermostaat met drie instellingen: Comfort, Eco, Vorstvrij met LED-indicatie.
- Beveiligd tegen oververhitting met automatische reset.
- Versterkte muurbeugels worden standaard meegeleverd.
- 230 V, 1 fase.
- Klasse II, dubbel geïsoleerd IP 24, spatwaterdicht, CE gecertificeerd.

Artikelno.	Vermogen W	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm*	Gewicht kg
101105002	500	390	425	94	5,4
101107502	750	540	425	94	7,0
101110002	1000	540	425	94	7,0
101112502	1250	720	425	94	8,9
101115002	1500	720	425	94	8,9
101117502	1750	870	425	94	10,3
101120002	2000	870	425	94	10,3

Model en technische wijzigingen voorbehouden.

* inclusief ophangbeugels

