



AXIOM

Smart ECOcontrol®





Smart ECOcontrol®

SMART ECOcontrol® panelen zijn voorzien van twee sneltoetsen voor eenvoudig dagelijks gebruik, die u helpen om energie te besparen.

Allereerst is er de sneltoets ECOcontrol®. Deze toets verandert uw stralingspaneel in een slimme verwarming; uw favoriete instellingen worden gebruikt als basis voor de regeling. Op deze manier bespaart u tijd en stroom zonder dat het u moeite kost;

- Klokprogramma: Het paneel regelt zichzelf op basis van de vooraf door u ingestelde favoriete temperatuur.
- Gedragsindicator: Het paneel volgt uw dagelijks ritme
- Afwezigheidsdetectie: In geval van een niet ingestelde afwezigheid gaat het paneel automatisch over van de functie “dagelijks ritme” naar de stand ECO. Hiervoor wordt een aanwezigheid/afwezigheidsdetectie gebruikt .
- Open raam functie: Het paneel detecteert direct als er een raam open is gebleven. Om onnodig hoog verbruik te voorkomen schakelt het paneel zich zelf uit, nadat er eerst een waarschuwingssignaal heeft geklonken.
- Muller Intuitiv: dit paneel is uit te breiden voor een regeling via de muller intuitiv app.

De andere toets is die van “handbediening”. Hiermee kunt u de automatische functies stop zetten en kunt u een temperatuur kiezen, of de stand ECO of vorstvrij instellen





AXIOM

Smart ECOcontrol®

Artikelno.	Vermogen W	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm*	Gewicht kg
Model Horizontaal					
N3072SEFS	750	460	605	112	16
N3073SEFS	1000	620	605	112	18
N3074SEFS	1250	780	605	112	23
N3075SEFS	1500	940	605	112	28
N3077SEFS	2000	1180	605	112	35
Model Verticaal					
N3083SEFS	1000	420	1075	133	26
N3085SEFS	1500	420	1510	133	33
N3087SEFS	2000	500	1510	133	39
Model Laag					
N3092SEFS	750	780	425	122	13
N3093SEFS	1000	940	425	122	16
N3095SEFS	1500	1180	425	122	22